McGean
2910 Harvard Ave
Cleveland, OH 44105-1377
Tel: 216-441-4900
Fax: 216-441-4544
www.mcgean.com

CERTIFICATION

D-702

Batch #: 50743

Product	Description	Type	Method	Sensitivity	Form	Class	Approval Date
D-702	High Temp. Developer	II	C	N/A	f	N/A	21-MAY-26

We hereby certify that this batch of inspection material when tested following manufacture meets the following:
Certificamos que este lote de material de inspeccíon cumple con los siguientes requisitos cuando es probado despues de la fabricación:

- ISO/FDIS 3452-2:2021
- NAVSEA 250-1500-1, Rev. 19, ¶¶ 12.5.1.1 and 12.5.1.1.1
- ASTM E-165/E165-23, ASTM E-1417/E1417M-21
- MIL-I-25135C Interim AM-4, including toxicity requirements
- ASME Boiler and Pressure Vessel Code, 2025 Edition, Section V, Article 6, Mandatory Appendix II, ¶¶ II-641 and II-642
- 10 CFR part 21 applies

• Warranty shelf life is 3 years from date of batch approval.
Vida útil de garantia son 3 años desde la fecha del "approval date".
• Batch number is on bulk labels or bottom of aerosol cans.
Numeros de lote se encuentran en las etiquetas de los botes a granel o en el fondo de los botes de aerosol.

Is free of all known Ozone depleting substances and mercury contamination and was not made in any mercury bearing equipment. Does not contain polychlorinated biphenyl (PCB), nonylphenol ethoxylates (NPE), or RoHS banned substances.
Esta libre de todas sustancias degradantes del ozono, de contaminación de mercurio, y no fue fabricado usando equipo conteniendo mercurio. No contiene polychlorinated biphenyl (PCB), nonylphenol ethoxylates (NPE), o RoHS sustancias prohibidas.

TEST DESCRIPTION	UNIT	SPECIFICATION	RESULT
Sulfur Content: ASTM E165/E165M-23 ¶ 9.1.2, Annex A4	PPM	1000 Maximum	15
Chloride Content: ASTM E165/E165M-23 ¶ 9.1.2, Annex A4	PPM	1000 Maximum	11
Total Halogen Content: ASTM E165/E615M-23 ¶ 9.1.2, Annex A4	PPM	1000 Maximum	19
Appearance	P/F	Milky liquid, clear after standing/white sediment	PASS
Redispersibility: AMS 2644J ¶ 3.3.10.5	P/F	Re-suspends readily	PASS
Fluorescence: AMS 2644J ¶ 3.3.10.2	P/F	Free of bright fluorescent specks	PASS
Removability: AMS 2644J ¶ 3.3.10.4	P/F	Free of heavy developer film	PASS
Performance: ISO 3452-2:2021 ¶ 6.15	P/F	White film, clear sharp indications	PASS

This certificate of analysis has been transmitted electronically and is valid without a signature